

CUIDADOS PISOS FLOTANTES DE MELAMINA, VÍNILICOS E INGENIERÍA

- Coloque felpudos en todas las entradas desde el exterior, sacuda o aspire los felpudos y alfombras frecuentemente.
- Coloque felpa protectora en las patas de los muebles y sillas especialmente.
- Mantenga en buenas condiciones los regatones protectores de los muebles. La pata de un mueble metálico sin protección puede dañar notoriamente cualquier piso de madera.
- Verifique y soluciones inmediatamente todo problema de cañerías, desagotes, impermeabilización, sellado de ventanales, condensación y, en general, cualquier problema de humedad.
- No baldee ningún ambiente que limite con el piso de madera ingenieril.
- Los derrames de líquidos deben ser atendidos inmediatamente.
- El piso flotante debe limpiarse por barrido con escobillón o aspirado, en lo posible, diariamente para quitar el polvo y la suciedad. Caminar sobre un piso sucio es la manera más rápida de arruinar cualquier acabado.
- Opcionalmente, luego del barrido, pase un trapo apenas húmedo (escurrido) sin ningún aditamento químico excepto aquellos formulados especialmente para la limpieza y mantenimiento de pisos de madera plastificados con lacas al agua. Lea atentamente las instrucciones del producto y respételas.

PROBLEMAS Y SOLUCIONES

• DERRAMES DE LÍQUIDOS:

Los derrames de líquidos deben ser secados y limpiados inmediatamente.

• MANCHAS EN GENERAL:

Frote con trapo húmedo, no utilice detergentes.

• MANCHAS DE GRASA:

Siga el procedimiento para manchas en general pero, llegado el caso, puede utilizar apenas unas gotas de alcohol fino; frote suavemente hasta que la mancha desaparezca.

• CERA DE VELA · CHICLES:

Coloque sobre la cera o el chicle una bolsa plástica con hielo hasta que se ponga suficientemente duro como para quitarlo con una espátula de madera o una tarjeta plástica. No use elementos metálicos.

• VARIACIONES DE TONO AL RETIRAR O CORRER UNA ALFOMBRA O MUEBLE:

Estas variaciones son producidas por los distintos grados de exposición a los rayos solares, simplemente déjelo así, con el tiempo se irá emparejando el tono.

ADVERTENCIAS

Cubrir parcialmente zonas del piso suele causar cambios de tono entre la parte cubierta y la no cubierta, se recomienda que, en caso de necesitar cubrir el piso en forma provisoria (por ejemplo en trabajos de pintura), cubra todo el piso, no solo el área de trabajo. Si no fuera posible y se produjera una diferencia de tono, esta se irá emparejando con el transcurso de los días una vez descubierto el piso.

Un piso flotante puede crujir y/o sonar a hueco en ciertos sectores y no constituyen un problema. Estos efectos son producidos a veces por leves ondulaciones en las carpetas que dejan espacios vacíos bajo el piso. Estos espacios permiten la flexión del material (pudiendo causar crujidos) y permiten la resonancia (pudiendo sonar a "hueco"). Los crujidos suelen desaparecer con el uso. En otras ocasiones también crujen por las diferentes temperaturas y humedad del ambiente (cambio de estaciones), por lo cual es normal que esto suceda, debido a que la madera se contrae y expande (trabaja). Por eso se deja dilatación en los perímetros.

En los casos de días de mucha humedad y/o lluvia se aconseja no pasar trapo apenas húmedo, para no generar excesos de humedad al piso.