



Pisos vinílicos Kährs Luxury Tiles Click

Diseñados para hogares y espacios públicos
que requieren una instalación sin adhesivos,
combinando estética y alta resistencia.



BARALDI
LÍDER EN PISOS

Rodriguez 568, Rosario, Argentina · info@eugenioabaraldiehijos.com
Tel.: 0341 4391538 / 4302872 · Cel. 3415 093599

  [baraldiliderenpisos](https://www.baraldi.com.ar)
www.baraldi.com.ar

Pisos vinílicos Kährs Luxury Tiles Click

Kährs®

Los pisos Click están fabricados con vinilo virgen y cuentan con núcleo rígido y tecnología de encastre 5G, que permite una instalación sencilla mediante el sistema de clic entre las piezas.

Todos los modelos de la colección incorporan una base acústica de IXPE, que reduce eficazmente el ruido.

Pueden instalarse sobre pisos existentes, lo que los convierte en una solución ideal para proyectos de renovación o para quienes desean conservar el revestimiento original.



REDWOOD - CLICK 5 MM



KANNUR - CLICK 5 MM



SAXON - CLICK 5 MM



OULANKA - CLICK 5 MM



YUKON - CLICK 5 MM



SAREK - CLICK 5 MM



TAIGA - CLICK 5 MM



WHINFELL - CLICK 5 MM



BARALDI
LÍDER EN PISOS

Rodriguez 568, Rosario, Argentina · info@eugenioabaraldiehijos.com
Tel.: 0341 4391538 / 4302872 · Cel. 3415 093599

  [baraldiliderenpisos](https://www.baraldi.com.ar)
www.baraldi.com.ar



DETALLES DEL PRODUCTO

Tipo de producto / Construcción:

Baldosas y tablas de vinilo (LVT)
con sistema Click SPC

Diseño: Baldosa

Ancho x Largo x Espesor:

172 x 1210 x 5 mm

Peso por paquete / por m²:

16,2 kg / 7,71 kg

Superficie por paquete / por pallet:

2,1 m² / 104 m²

Sistema de unión: Click 5G

Método de instalación: Flotante

Espesor de la capa de uso: 0,3 mm

PROPIEDADES TÉCNICAS

Reacción al fuego (EN 13501-1): Bfl-s1

Resistencia térmica (Valor R): 0,032 m²K/W

Indentación residual (EN ISO 24343-1):

< 0,2 mm (*con manta acústica)

Estabilidad dimensional (EN ISO 23999): < 0,1 %

Resistencia del color a la luz (EN ISO 105-B02): ≥ 6

Resistencia al deslizamiento (EN 13893): DS (> 0,3)

Resistencia al deslizamiento (DIN 51130): R10

Propensión a la electricidad estática (EN 1815):

< 2 kV (antiestático)

Resistencia al rayado (EN 16094):

Supera el ensayo con buenos resultados

Resistencia química (EN ISO 26987):

Supera el ensayo con buenos resultados

Resistencia a bacterias y hongos: Buena

Reducción del ruido de impacto (EN ISO 10140):

20 dB ΔLw (con base acústica IXPE)



BARALDI
LÍDER EN PISOS

Rodriguez 568, Rosario, Argentina · info@eugenioabaraldiehijos.com
Tel.: 0341 4391538 / 4302872 · Cel. 3415 093599



[baraldiliderenpisos](https://www.facebook.com/baraldiliderenpisos)
[www.baraldi.com.ar](https://www.instagram.com/baraldiliderenpisos)